

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	L P G用消費型温水循環式蒸発器 Hot Water Circulating Vaporizer for LP Gas		
型式 Model	SMV-100DA		
蒸発能力 Vaporizing Capacity	100kg/h (C ₃ H ₈ 90%以上 (or more))		
蒸発方式 Vaporizing Method	瞬間蒸発式(液減圧方式) Instantaneous Vaporizing Method(Liquid Decompression Method)		
入口圧力 Inlet Pressure	0.15~1.56	MPa	
出口圧力 Outlet Pressure	0.07~0.14	MPa	
閉塞圧力 Lockup Pressure	0.96	MPa	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1.80	MPa
	出口側 Outlet	1.00	MPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2.70	MPa
	出口側 Outlet	2.60	MPa
液流出防止装置 Liquid-spill Prevention Device	ガス温感知方式 発信機能付 (設定温度0~-10℃) Gas Temperature Sensing Method/with Signal Transmitting Function(Setting Temperature 0 to -10℃)		
安全弁設定圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	0.96	MPa	
循環水 Circulating Water	65℃×13	L/min	以上 or more
入口接続 Inlet Connection	Rc1/2		
出口接続 Outlet Connection	Rc3/4		
循環水接続 Circulating Water Connection	20A (Rc3/4)		
外形寸法 Outside Dimensions	252×670×264	mm	
使用温度範囲 Working Temperature Range	-20~60	℃	
質量 Product Weight	約 Approx.	22	kg
設置方法 Installation Method	バルクプロテクタ設置方式		
備考 Note	推奨熱源機：リンナイ製 RH-K200W2-1 (リモコン無し)		

DATE: Jan.8.2016

Ⓢ I.T.O株式会社
〔 Ⓢ I.T.O Corporation 〕

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590