

仕様書 Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	L P G用消費型温水循環式蒸発器 Hot Water Circulating Vaporizer for LP Gas		
型式 Model	S M V - 3 0 D		
蒸発能力 Vaporizing Capacity	3 0 k g / h (C ₃ H ₈ 9 0 % 以上 (or more))		
蒸発方式 Vaporizing Method	瞬間蒸発式 (液減圧方式) Instantaneous Vaporizing Method (Liquid Decompression Method)		
入口圧力 Inlet Pressure	0 . 1 5 ~ 1 . 5 6	M P a	
出口圧力 Outlet Pressure	0 . 0 7 ~ 0 . 1 2	M P a	
閉塞圧力 Lockup Pressure	0 . 9 6	M P a	以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 . 8 0	M P a
	出口側 Outlet	1 . 0 0	M P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2 . 7 0	M P a
	出口側 Outlet	2 . 6 0	M P a
液流出防止装置 Liquid-spill Prevention Device	ガス温感知方式 発信機能付 (設定温度 0 ~ - 1 0 ° C) Gas Temperature Sensing Method / with Signal Transmitting Function (Setting Temperature 0 to - 1 0 ° C)		
安全弁設定圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	0 . 9 6	M P a	
循環水 Circulating Water	6 0 ° C × 6	L / m i n	以上 or more
入口接続 Inlet Connection	R c 1 / 4		
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 2		
循環水接続 Circulating Water Connection	1 5 A (R c 1 / 2)		
外形寸法 Outside Dimensions	1 9 2 × 4 4 2 × 2 0 5	m m	
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 2 0 ~ 6 0 ° C		
質量 Product Weight	約 Approx.	1 3	k g
設置方法 Installation Method	バルクプロテクタ設置方式		
備考 Note	推奨熱源機 : ノーリツ製 G H - 1 2 1 0 W D - V R (リモコン無し)		

DATE: Feb.19.2016

Ⓜ I·T·O株式会社
〔 Ⓜ I·T·O Corporation 〕

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590