

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	L P G用消費型空温式蒸発器 Specifications for Air Heating Vaporizer		
型 式 Model	S R - 1 0 0 B S K		
蒸発能力 Vaporizing Ability	1 0 0 k g / h (C ₃ H ₈ 9 0 % 以上 (or more))		
大気温度 Atmospheric temperature	- 5	℃	以上 or more
出口ガス温度 Outlet Gas Temperature	- 1 0	℃	以上 or more
連続使用時間 Continuous Use Time	※ 1 0		時間以内 hour or less
入口圧力 Inlet Pressure	0 . 1 5 ~ 1 . 5 6		M P a
出口圧力 Outlet Pressure	使用側 Service Side	0 . 0 9 ~ 0 . 1 1	M P a
	予備側 Reserve Side	0 . 0 6 ~ 0 . 0 8	M P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	0 . 9 6		M P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 . 8 0	M P a
	出口側 Outlet	1 . 0 0	M P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2 . 7 0	M P a
	出口側 Outlet	2 . 6 0	M P a
液流出防止装置 Liquid-Spill Prevention Device/Mechanism	気化ガス温感知方式 (設定温度 - 2 0 ° C) Vaporized gas temperature detection system (temperature setting : - 2 0 ° C)		
安全弁設定圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	0 . 9 6		M P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 2 0 K 1 5 A		フランジ Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 2 0 K 2 5 A		フランジ Flange
外観寸法 External Dimensions	幅 (W) : 1 5 4 5 m m 奥行 (D) : 1 9 4 8 m m 高さ (H) : 2 8 7 0 m m		
質量 Product Weight	約 Approx.		4 7 5 k g
備考 Note	※注 : . . . 連続使用時間は風速約 1 m / s の風を見込んだ時間 ※...Continuous Use Time is the time assuming a wind speed of 1m/s.		

DATE: Feb.19.2016

 **I.T.O株式会社**
 [ **I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590