

仕様書 Specification

項目 Item	内容 Specifications	
名称 Type	LPG用空温式蒸発器 Air Heating Type Vaporizer for LPG	
型式 Model	SR-800W	
蒸発能力 Vaporizing Ability	800kg/h (C ₃ H ₈ : 90%以上 (or more))	
大気温度 Atmospheric temperature	-5	℃ 以上 or more
出口ガス温度 Outlet Gas Temperature	-10	℃ 以上 or more
連続使用時間 Continuous Use Time	※5	時間以内 hour or less
入口圧力 Inlet Pressure	0.15~1.56 MPa	
出口圧力 Outlet Pressure	使用側 Service Side	0.10~0.12 MPa
	予備側 Reserve Side	0.07~0.09 MPa
気密 Air-Tightness Test	2.00 MPa	
耐圧 Hydrostatic Test	2.70 MPa	
液流出防止装置 Liquid-Spill Prevention Device/Mechanism	気化ガス温感知方式 (設定温度-20℃) Vaporized gas temperature detection system (temperature setting: -20° C)	
安全弁設定圧力 Safety Relief Valve Working Pressure	1.56 MPa	
入口接続 Inlet Connection	JIS 20K 20A フランジ Flange	
	JIS 20K 80A フランジ Flange	
寸法 Dimensions	本体	幅 (W) : 4932mm 奥行 (D) : 2950mm 高さ (H) : 2950mm
	操作箱	幅 (W) : 750mm 奥行 (D) : 680mm 高さ (H) : 1400mm
質量 Product Weight	本体 (Body) : 2050kg 操作箱 (Control Box) : 200kg	
備考 Note	※注:・・・連続使用時間は風速約1m/sの風を見込んだ時間 ※...Continuous Use Time is the time assuming a wind speed of 1m/s.	

DATE: Feb.19.2016

I-T-O株式会社

[I-T-O Corporation]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590

