

仕 様 書

| 項 目 | 内 容 | | |
|-------------|---|-----------|-----|
| 名 称 | 親子式差圧自動切替式一体型調整器(発信機能付) | | |
| 型 式 | TAX-10BHL-4JTH | | |
| 容 量 | 10kg/h (C ₃ H ₈) | | |
| 入 口 圧 力 | 0.10~1.56 | MPa | |
| 出 口 圧 力 | 2.55~3.30 | kPa | |
| 閉 塞 圧 力 | 3.50 | kPa以下 | |
| 安全弁作動圧力 | 吹き始め | 5.60~8.40 | kPa |
| | 吹き止り | 5.04~8.40 | kPa |
| 気 密 | 入口側 | 1.80 | MPa |
| | 出口側 | 5.50 | kPa |
| 耐 圧 | 入口側 | 2.70 | MPa |
| | 出口側 | 0.30 | MPa |
| 入 口 接 続 | POL継手(張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×2 1000mm×2) | | |
| 出 口 接 続 | R 3/4(ユニオン) | | |
| 面 間 寸 法 | ヨコ301×タテ204 | mm | |
| 使 用 温 度 範 囲 | -25~60 | °C | |
| 質 量 | 約8.5 | kg | |
| 補 給 開 始 圧 力 | 0.10 | MPa未満 | |
| 親調整器作動開始流量 | 0.4±0.38 | kg/h | |
| 子調整器最大流量 | 0.5 | kg/h以下 | |
| 備 考 | シグナル自己保持機構付き 逆止弁アダプタ付 | | |

2014年4月1日

ITO株式会社

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590