

# 仕 様 書

項 目	内 容	
名 称	自動切替式一体型調整器 (発信機能付)	
型 式	TAX-15A-4JTS	
容 量	15kg/h (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	
入 口 圧 力	0.10~1.56	MPa
出 口 圧 力	2.55~3.30	kPa
閉 塞 圧 力	3.50	kPa以下
安全弁作動圧力	吹き始め	5.60~8.40 kPa
	吹き止り	5.04~8.40 kPa
気 密	入口側	1.80 MPa
	出口側	5.50 kPa
耐 圧	入口側	2.70 MPa
	出口側	0.30 MPa
入 口 接 続	POL継手(張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×2 1000mm×2)	
出 口 接 続	Rc 3/4 (ユニオン式検査孔付ボールガス栓)	
面 間 寸 法	ヨコ301×タテ226	mm
使用温度範囲	-25~60	℃
質 量	約3.7	kg
補給開始圧力	0.10	MPa未満
備 考	シグナル自己保持機構付き 逆止弁アダプタ付	

2014年4月1日

** I.T.O株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL : 072-981-3781 FAX : 072-987-6590