

仕 様 書

| 項 目 | 内 容 | |
|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 名 称 | 自動切替式一体型調整器 (発信機能付) | |
| 型 式 | TAX-20B-4TS | |
| 容 量 | 20kg/h (C ₃ H ₈) | |
| 入 口 圧 力 | 0.10~1.56 | MPa |
| 出 口 圧 力 | 2.55~3.30 | kPa |
| 閉 塞 圧 力 | 3.50 | kPa以下 |
| 安全弁作動圧力 | 吹き始め | 5.60~8.40 kPa |
| | 吹き止り | 5.04~8.40 kPa |
| 気 密 | 入口側 | 1.80 MPa |
| | 出口側 | 5.50 kPa |
| 耐 圧 | 入口側 | 2.70 MPa |
| | 出口側 | 0.30 MPa |
| 入 口 接 続 | POL継手 (張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×4) | |
| 出 口 接 続 | Rc 3/4 (ユニオン) | |
| 面 間 寸 法 | ヨコ748×タテ302 | mm |
| 使用温度範囲 | -25~60 | °C |
| 質 量 | 約7.3 | kg |
| 補給開始圧力 | 0.10 | MPa未満 |
| 備 考 | シグナル自己保持機構付き | |

2014年4月1日

 **I・T・O株式会社**

東大阪市箱殿町10番4号

TEL : 072-981-3781 FAX : 072-987-6590