

仕 様 書

項 目	内 容	
名 称	親子式差圧自動切替式一体型調整器(発信機能付)	
型 式	TAX-20BHL-6JTH	
容 量	20kg/h (C ₃ H ₈)	
入 口 圧 力	0.10~1.56	MPa
出 口 圧 力	2.55~3.30	kPa
閉 塞 圧 力	3.50	kPa以下
安全弁作動圧力	吹き始め	5.60~8.40 kPa
	吹き止り	5.04~8.40 kPa
気 密	入口側	1.80 MPa
	出口側	5.50 kPa
耐 圧	入口側	2.70 MPa
	出口側	0.30 MPa
入 口 接 続	POL継手(張力式ガス放出防止型高压ホース600mm×2 1000mm×4)	
出 口 接 続	Rc 3/4(ユニオン)	
面 間 寸 法	ヨコ381×タテ302	mm
使 用 温 度 範 囲	-25~60	°C
質 量	約11.1	kg
補 給 開 始 圧 力	0.10	MPa未満
親調整器作動開始流量	0.4±0.38	kg/h
子調整器最大流量	0.5	kg/h以下
備 考	シグナル自己保持機構付き 逆止弁アダプタ付	

2014年4月1日

ITO株式会社

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590