

仕 様 書

Specification

項 目 Item	内 容 Specifications		
名 称 Type	自動切替式一体型調整器 (中圧・発信機能付)		
型 式 Model	T A X - 3 0 A M		
容 量 Capacity	3 0 k g / h (C ₃ H ₈)		
入口圧力 Inlet Pressure	0 . 2 0 ~ 1 . 5 6		M P a
出口圧力 Outlet Pressure	設定圧力(Set Point) ± 2 0 %		M P a
閉塞圧力 Lockup Pressure	設定圧力(Set Point) ± 3 0 %		M P a 以下 or less
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	1 . 8 0	M P a
	出口側 Outlet	0 . 3 0	M P a
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	2 . 7 0	M P a
	出口側 Outlet	0 . 8 0	M P a
入口接続 Inlet Connection	J I S 2 0 K 1 5 A		
出口接続 Outlet Connection	R c 1 / 2		(ユニオン) Union
面間寸法 Spacing Dimension	ヨコ (W) 2 5 0 × タテ (H) 2 0 2 mm		
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 2 5 ~ 6 0		℃
質量 Product Weight	約 Approx.	5 . 5	k g
補給開始圧力 Starting Pressure of Replenishment	0 . 2 0 M P a		未満 less
備考 Note	出口圧力調整範囲 0 . 0 2 ~ 0 . 1 0 M P a Adjustable Outlet Pressue Range シグナル自己保持機構付き Signal Self-holding Type		

DATE: Apr.1.2014

 I.T.O株式会社

[** I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590