

仕様書

項目	内容		
名称	高性能型自動切替式一体型調整器（発信機能付）		
型式	TAXS-10B-6TS		
容量	10kg/h (C ₃ H ₈)		
入口圧力	0.10~1.56	MPa	
出口圧力	2.55~3.30	kPa	
閉塞圧力	3.50	kPa	以下
安全弁作動圧力	吹き始め	5.60~8.40	kPa
	吹き止り	5.04~8.40	kPa
気密	入口側	1.80	MPa
	出口側	5.50	kPa
耐圧	入口側	2.70	MPa
	出口側	0.30	MPa
入口接続	POL継手（張力式ガス放出防止型高圧ホース 600mm×4 1000mm×2）		
出口接続	Rc 3/4 (ユニオン式検査孔付ボールガス栓)		
面間寸法	ヨコ1148×タテ226 mm		
使用温度範囲	-25~60 °C		
質量	約8.3 kg		
補給開始圧力	0.10 MPa 未満		
備考	※ 本製品は「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示」の別表 調整器の項に定めるI類の基準に合格したものです。		

2019年10月3日

I·T·O株式会社

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590