



※表示内容の間隔は1メートル以内とする  
 「④I・T・O BS3212:1991/2/6.3 HIGH PRESSURE LPG NA6P. ⑤WD.⑥」を白色にて表示。  
 (製造年月略号) (白線)  
 S及び製造年月、製造番号、製造事業者名称を刻印にて表示  
 (例 S 980501オ)

形 式	l	L
TIH-6-6S	568.8	650
TIH-6-10S	968.8	1050
TIH-6-12S	1118.8	1200

20				
19				
18				
17	合格証票	1	テトロン	
16	シール	1	テトロン	
15	期限表示シール	1	テトロン	10年用(φ10)
14	オスネジニップル	1	C3604B	
13	LPG用高压ホース	1	N B R	
12	ソケット	2	SUS304	
11	Oリング	2	N B R	NOK S5
10	ストレーナ	1	SUS304-W1/2H	30メッシュ
9	スプリング	1	SUS304-WPB	
8	スプリング押エ	1	P O M	
7	Cピン	2	SUS304-WPB	
6	Oリング	1	NBR	NOK S3
5	弁体	1	POM	
4	Oリング	1	N B R	JISP10AHs80°
3	Sハンドル	1	C3604B	
2	ホースニップル	1	C3604B	
1	本体	1	C3604B	
番号	部 品 名	数量	材 質	摘 要

型 式	T I H - 6					
品 名	張力式ガス放出防止型高压ホース					
組 立 図						
製 図			図 番			
'19年 7月17日			T I H - 6 A - S - J			
尺 度	図面サイズ	図 法	照 査	検 図	設 計	製 図
1:1	A3	第3角法	中東	斎藤	森	森

④ I・T・O株式会社