均圧弁に外部調整タイプ登場!!



バーナーメーカー様のご提案により生まれました。



型 式	SGX-15NZT	SGX-20NZT	SGX-25NZT	SGX-40ZT	SGX-40NZT	SGX-50ZT	SGX-50NZT		
接続(出入口)	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc2	Rc2		
入口圧力範囲	15.0kPa以下								
ローディング圧力	14.0kPa以下								
出口圧力調整範囲	ローディング圧力±0.10kPa								
閉塞圧力	ローディング圧力±0.60kPa以下								
ローディング接続口径	Rc1/2			Rc1					
面 間 寸 法(mm)	85	112	140	180	140	220	220		
質 量(kg)	0.7	1.2	1.3	7	2.2	12.5	4.7		

容量単位: Nm3/h: 比重1

型式	差圧	P1-P2 kPa						
		0.5	1.0	3.0	5.0	10	14	
SGX-15NZT	容量	3.5	5	8.5	11	15	19	
SGX-20NZT		6	8	14	18	26	32	
SGX-25NZT		7.5	11	19	25	35	43	
SGX-40ZT		28	40	70	90	125	155	
SGX-40NZT		21	30	50	65	95	110	
SGX-50ZT		46	65	110	145	205	255	
SGX-50NZT		42	60	100	130	185	220	

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

社 賀 I 場 滋 営業開発部/東京支店 営業開発部/名古屋支店 営業開発部/大阪支店 営業開発部/九州営業所 〒816-0901

〒579-8038

〒521-0323 **〒**105-0014 〒451-0042 〒579-8037

大阪府東大阪市箱殿町10番4号 滋賀県米原市村木930番地

東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階 名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階

大阪府東大阪市新町8番6号 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023





弊社は、1809001(本社、本社工場、滋賀工場) 18014001(本社、本社工場、滋賀工場)を認定取得しております。